# Калибровочное устройство "Check Master"

## Серия 515

- Этот стандарт предназначен для испытаний по осям X, Y и Z точных станков и координатно-измерительных машин.
- Он состоит из жестко закрепленных концевых мер с шагом 10 мм.
- Поставляется в деревянном футляре.

**Спецификация**

| | |
|---|---|
| Шаг кмд | 10 мм |
| Точность шага кмд | 0 < диапазон ≤ 310 мм : ±2,5 мкм<br>310 < диапазон ≤ 610 мм : ±3,5 мкм<br>610 < диапазон ≤ 1010 мм : ±5 мкм<br>1010 < диапазон ≤ 1510 мм : ±8 мкм |
| Параллельность кмд | 0 < диапазон ≤ 310 мм : 1,2 мкм<br>310 < диапазон ≤ 610 мм : 1,5 мкм<br>610 < диапазон ≤ 1010 мм : 2 мкм<br>1010 < диапазон ≤ 1510 мм : 2,5 мкм |
| Твердость | Более 64 HRC |
| Комплектация | В деревянном футляре |

515-722

Однорядные
10 мм меры длины

Горизонтальная ориентация

Вертикальная ориентация

Метрические

| № | Диапазон изм-й [мм] | Масса, [кг] |
|---|---|---|
| 515-720 | 0-300 | 7 |
| 515-721 | 0-450 | 10 |
| 515-722 | 0-600 | 13 |
| 515-723 | 0-1000 | 22 |
| 515-724 | 0-1500 | 30 |

Также доступно! Дюймовые модели

515-724 515-723 515-722

НПП эндшпиль
Дистрибьюция качественного оборудования
+7 (495) 979 85 81 / 73
+7 (495) 410 11 76
www.endshpil.ru
info@endshpil.ru